

Cuádruple Bocina IP



Cuádruple Bocina Ip de uso exterior, para puntos de encuentro, causas de ríos, prevención emergencias

- Integración con LAN / IP-PBX
- Interfaz: Ethernet.
- Potencia de salida: 4x30 W ó 4x60 W (Driver 150W)
- Control de volumen de altavoz.
- Configuración del dispositivo a través de interfaz WEB.
- Códec Audio soportado: G.711 PCM (U-Law, A-Law) 64 kbps.
- Protocolos VoIP: SIP-RTP, TCP/IP, DHCP
- Detección DTMF: RFC 2833.
- Alimentación: Fuente externa 12 Vdc 3A o mediante Alimentación PoE (Power over Ethernet).
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 70 °C



Bocina 25W – 30W – 60W (Driver 150W)



Opciones:

- Bocina Triple mezcla de Bocinas de 25W – 30W – 60W
- Bocina Cuádruple mezcla Bocinas de 25W – 30W – 60W
- Bocina Triple de un solo tipo de Bocina 25W – 30w – 60W
- Bocina Cuádruple de un solo tipo de Bocina 25W – 30w – 60W

Accesorios

La Megafonía Ip se complementa con los siguientes accesorios:



PoE Pasivo



**Microfono
Alta Sensibilidad**



Pulsador de Emergencia

CINETO TELECOMUNICACIONES S.A.